



PT-80

Nieuw



PT-1010

Nieuw



PT-1260VP



PT-1280/DT

Nieuw



PT-1830VP



PT-2100VP



PT-18R

Display 12 tekens	Display 8 tekens	Display 8 tekens	Display 15 tekens	Display 15 tekens	Verlicht LCD-scherm 3 x 16 tekens	Display 2 x 15 tekens
280 tekens & 71 symbolen	292 tekens & 83 symbolen	205 tekens & symbolen	331 tekens & symbolen	347 tekens & symbolen	393 tekens & symbolen + PC-fonts	PC-fonts
Azerty	Toetsenbord ABC en cijfers	Azerty	Azerty	Azerty	Azerty Stand-alone of met PC	Azerty Stand-alone of met PC
2 letterafmetingen	5 letterafmetingen	4 letterafmetingen	3 letterafmetingen	4 letterafmetingen	7 letterafmetingen	7 letterafmetingen
9 letterstijlen	8 letterstijlen	8 letterstijlen	9 letterstijlen	9 letterstijlen	11 letterstijlen	12 letterstijlen
Afdruk 2 regels op tape	Afdruk 2 regels op tape	Afdruk 2 regels op tape	Afdruk 2 regels op tape	Afdruk 2 regels op tape	Afdruk 5 regels op tape	Afdruk 5 regels op tape
Horizontaal en verticaal	Horizontaal, verticaal en spiegelbeeld	Horizontaal, verticaal en spiegelbeeld	Horizontaal, verticaal en spiegelbeeld	Horizontaal, verticaal en spiegelbeeld	Horizontaal, verticaal, spiegelbeeld, herhalen, automatisch nummeren	Horizontaal, verticaal en spiegelbeeld
5 kaders	5 kaders	4 kaders	7 kaders	8 kaders	15 kaders	Kaders
Ergonomisch, licht en compact	Groot LCD-scherm Geïntegreerde datum/uur-functie	Ideaal voor elektriciens 20 elektrotechnische symbolen	Jubileummodel PT-1280DT geleverd met adapter en (lege) desk organiser	Geleverd met adapter en koffer	Afdrukweergave op LCD-scherm Geleverd met USB-kabel, adapter, koffer en software	Resultaatweergave op grafisch display Inclusief herlaadbare batterij, lader, adapter
	Geheugen 9 x 80 tekens	Geheugen 300 tekens	Geheugen 3 x 80 tekens	Geheugen 80 tekens	Geheugen 1800 tekens	Geheugen 459 tekens
Batterijen LR3/AAA of adapter G (optie)	Batterijen LR3/AAA of adapter AD24 (optie)	Batterijen LR3/AAA of adapter G (optie)	Batterijen LR3/AAA of adapter G (optie voor PT-1280)	Batterijen LR6/AA of adapter G	Batterijen LR6/AA of adapter type AD-24	Ni-MH herlaadbare batterij of adapter H bijgeleverd
M-tape 9 en 12 mm	TZ-tape 3,5 tot 12 mm	TZ-tape 6 tot 12 mm	TZ-tape 3,5 tot 12 mm	TZ-tape 3,5 tot 18 mm	TZ-tape 3,5 tot 18 mm	TZ-tape 6 tot 18 mm



PT-2460	PT-2480	PT-2700VP	PT-3600	PT-9600
Display 2 x 16 tekens	Display 2 x 16 tekens	Groot verlicht LCD-scherm 3 x 16 tekens	Semi-grafisch display 3 x 20 tekens	Semi-grafisch verlicht display 3 x 20 tekens
Voorgeconfigureerde etiketten + opmaakweergave	10 voorgeconfigureerde etiketten Sjablonen & databases downloaden	41 autoformaten 120 symbolen	449 symbolen & cliparts	449 symbolen & cliparts Uur- en datumfunctie
8 letterafmetingen	8 letterafmetingen	8 ingebouwde fonts	10 ingebouwde fonts	10 ingebouwde fonts
5 letterstijlen	5 letterstijlen	10 printstijlen	18 opmaakprofielen	18 opmaakprofielen
Horizontaal, verticaal, spiegelbeeld, roteren, herhalen en automatisch nummeren		Horizontaal, verticaal, spiegel- schrift & automatisch nummeren	Horizontaal, spiegelbeeld, verticaal, roterend afdrukken & automatisch nummeren	
15 kaders	15 kaders	17 kaders & 3 patronen	30 kaders	30 kaders
9 barcodes	9 barcodes	9 barcodes	9 barcodes	9 barcodes
Rubberen ABCD-toetsenbord	Rubberen ABCD-toetsenbord	Afdrukhoogte tot 18,1 mm	Afdrukhoogte tot 27 mm	Afdrukhoogte tot 27 mm
Afdruk 7 regels op tape	Afdruk 7 regels op tape	Afdruk 7 regels	Afdruk 16 regels	Afdruk 16 regels
450 tekens & symbolen	Afdrukresolutie 180 dpi	Afdrukresolutie 180 dpi	Afdrukresolutie 360 dpi	Afdrukresolutie 360 dpi
Geheugen 2000 tekens		Geheugen 2800 tekens + PC of Mac	Geheugen 10240 tekens + PC of Mac	Geheugen 10240 tekens + PC of Mac - USB & RS232
Batterijen LR6/AA of adapter H (optie)	Incl. koffer & software Adapter H (optie)	Incl. adapter, software USB-kabel & draagkoffer	Incl. adapter, software & USB-kabel	Incl. herlaadbare batterij, adapter, software & USB-kabel
TZ-tape 6 tot 24 mm	TZ-tape 6 tot 24 mm	TZ-tape 3,5 tot 24 mm	TZ-tape 6 tot 36 mm	TZ-tape 6 tot 36 mm



PT-2420PC



PT-9500PC



Nieuw



QL500A/560VP



QL650TD



QL1050/N

Display via scherm PC/Mac	Display via scherm PC/Mac	Display via scherm PC/Mac	Display via scherm PC/Mac & LCD	Display via scherm PC/Mac
+ 918 clipart-bestanden	Clipart, symboolfonts, beeldbestanden importeren	Afdruksnelheid 50 (QL560VP: 56) labels/min. of 90 mm/sec.	Afdruksnelheid 55 labels/min.	Afdruksnelheid 69 labels/min. of 110 mm/sec.
PC-fonts + 13 extra fonts	True Type fonts van computer	Gepersonaliseerde lay-outs met barcodes, grafieken en/of speciale ontwerpen (kaders en tabellen) True type fonts	Labels personaliseren met logo's, symbolen, grafieken, barcodes (te bewaren in geheugen van QL of PC/Mac)	Gepersonaliseerde lay-outs met barcodes, symbolen, grafische beelden
14 printstijlen	Database-compatibel	QL500A Jubileummodel	Uur- en datumfunctie	Combinatie met optionele B-PAC SDK (te downloaden)
Horizontaal, verticaal, spiegelschrift & automatisch nummeren				Datum en uur afdrukken (via pc/Mac)
75 kaders	75 kaders	Afdrukken vanuit Outlook, Word, Excel	Afdrukken vanuit Outlook, Word, Excel	Afdrukken vanuit Excel, Access, CSV-file of TXT
16 barcodes	16 barcodes	Labeltemplates beschikbaar	8 ingebouwde labeldesigns + 36 te personaliseren labels	99 sjablonen beschikbaar
Afdrukhoogte tot 18,1 mm	Afdrukhoogte tot 27,1 mm	Max. afdrukhoogte 62 mm & lengte 1 m	Max. afdrukhoogte 62 mm & lengte 1 m	Max. afdrukhoogte 102 mm & lengte 3 m
Afdruk 10 regels	Afdruk 11 regels	QL500A met manuele tapesnijder QL560VP automatische tapesnijder	Automatische tapesnijder	Automatische snijfunctie
Afdrukresolutie 180 dpi	Resolutie tot 720 x 360 dpi	Resolutie 300 dpi	Resolutie 300 dpi	Resolutie 300 dpi
Geheugen via HD computer (PC of Mac)	Geheugen via HD computer (PC of Mac) Netwerkaansluiting mogelijk	Geheugen via PC-HD USB + netwerkaansluiting mogelijk	USB & serieel RS-232C Netwerkaansluiting mogelijk	USB & serieel RS-232C Netwerkopkie voor QL-1050 QL-1050N is netwerkklaar
Inclusief adapter, software & USB-kabel	Inclusief adapter, software USB- en seriële kabel	Inclusief software, USB-kabel, opvangplaatje voor labels	Inclusief software, USB-kabel, opvangplaatje voor labels, reinigingsvel	Inclusief software, USB-kabel, AC-stroomkabel, opvanglade
TZ-tape 6-24 mm + AL 24 mm	TZ/HG-tape 6-36 mm + AL 24 mm	DK-labels: voorgesneden labels of doorlopende tape QL560VP inclusief box met 4 starterrollen	DK-labels: voorgesneden labels of doorlopende tape	DK-labels: voorgesneden labels of doorlopende tape